

INSTRUCCIONES GENERALES DE CUIDADO

- **Protección contra Rasguños y Golpes:** Utilizar almohadillas de fieltro en las patas de los muebles para evitar marcas en la superficie del piso al moverlos. Evitar arrastrar muebles pesados sobre el piso, ya que esto puede causar daños en la capa superficial.
- **Evitar el Contacto con Sustancias Agresivas:** Evitar el contacto directo con sustancias corrosivas, como productos químicos agresivos, solventes o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del piso.
- **Inspección Regular:** Realizar inspecciones periódicas del piso para detectar cualquier daño, desgaste o desprendimiento de las juntas.
- **Evitar Impactos Fuertes:** Evitar golpes o impactos fuertes en el piso, ya que pueden causar daños en la superficie o las juntas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- **Barrido Regular:** Barrer o aspirar el piso SPC Kassel regularmente para eliminar el polvo, la suciedad y los residuos sueltos. Utilizar una escoba suave o una aspiradora con accesorio de cepillo.
- **Limpieza con Trapeador Húmedo:** Limpiar el piso con un trapeador suave y húmedo utilizando el limpiador para pisos marca Kassel. Asegurarse de escurrir bien el trapeador para evitar el exceso de agua en el piso.
- **Evitar Limpiadores Abrasivos:** No utilizar limpiadores abrasivos, productos químicos agresivos, solventes o cepillos duros, ya que pueden dañar la superficie del piso SPC Kassel.
- **No Utilizar Vapor o Agua Caliente:** Evitar el uso de limpiadores a vapor o agua caliente, ya que pueden dañar la capa protectora del piso SPC.

MANTENIMIENTO

- **Limpieza Regular:** Realizar una limpieza regular del piso con un trapeador utilizando el limpiador para pisos marca Kassel. Barrer o aspirar el piso para eliminar el polvo y los residuos sueltos antes de trapear.
- **Evitar el Exceso de Agua:** No utilizar trapeadores empapados ni excesiva cantidad de agua al limpiar el piso, ya que el exceso de humedad puede infiltrarse en las juntas y debilitar el adhesivo. Asegurarse de escurrir bien el trapeador antes de usar.

- **Productos de Limpieza Adecuados:** Utilizar únicamente productos de limpieza Kassel diseñados para productos Kassel. Evitar el uso de limpiadores abrasivos, solventes fuertes o productos que contengan cera, ya que pueden dañar la capa protectora del piso.
- **Evitar Impactos y Rayones:** Evitar arrastrar muebles pesados sobre el piso y utiliza protectores en las patas de los muebles para prevenir daños.
- **Protección contra Productos Químicos:** Evitar el contacto con productos químicos agresivos, como lejía, solventes fuertes o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del piso. Limpiar los derrames de inmediato con un paño suave y húmedo.

PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

PROTECCIÓN DURANTE EL ALMACENAMIENTO

- **Área adecuada:** Almacenar los paquetes de pisos Kassel SPC en un área seca, limpia y bien ventilada que esté protegida de la humedad y de cualquier fuente de calor.
- **Apilamiento seguro:** Apilar los paquetes de manera uniforme y estable, preferible en el formato de palets. Evitar apilarlos demasiado alto para prevenir que se caigan o se deformen. Utilizar soportes adecuados para mantenerlos nivelados.
- **Protección contra daños:** Evitar colocar objetos pesados o afilados sobre los paquetes de pisos para prevenir daños en las tablas o baldosas.

PROTECCIÓN DURANTE EL TRANSPORTE

- **Embalaje adecuado:** Los pisos Kassel SPC deben ser transportados en sus respectivas cajas para que protejan las tablas contra golpes, rasguños y otros daños durante el transporte.
- **Manipulación cuidadosa:** Durante el transporte, se debe manipular con cuidado para evitar golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- **Evitar la exposición a elementos externos:** Mantener los paquetes de pisos Kassel SPC alejados de la humedad, la luz solar directa y otras condiciones ambientales extremas que puedan afectar su integridad.

PROTECCIÓN EN EL SITIO DE INSTALACIÓN:

- **Almacenamiento temporal:** Si es necesario, se puede almacenar temporalmente los paquetes de pisos Kassel SPC en el sitio de instalación. Asegurarse de que estén protegidos de la humedad y de cualquier daño accidental durante este período.
- **Evitar la exposición prolongada:** Evitar dejar los paquetes de pisos expuestos al sol o a la lluvia durante largos períodos de tiempo, ya que esto puede afectar su calidad y rendimiento.