



HESSEN
laminate FLOORING



Un suelo recubierto de laminado Hessen, ofrece la combinación perfecta entre diseño atractivo y una altísima resistencia al desgaste extrema. El piso sigue pareciendo nuevo día tras día, un mes tras otro y año tras año.

Obsérvelo de cerca. No verá ni rastro de esas celebraciones de Año Nuevo, de los perros correteando, de las fiestas de cumpleaños de los niños, de esas gafas que se cayeron o de las mesas que se arrastraron. Por ello los

suelos laminados Hessen son los suelos que menos preocupaciones le van a traer. Por eso podemos darles una garantía de años.

Además, desarrollamos continuamente acabados, texturas superficiales y formatos nuevos y creativos, para captar las tendencias de moda o intensificar la sensación de mirar un auténtico suelo de madera o de las verdaderas baldosas de cerámica. Para ayudarle a crear ambientes incluso más personalizados.



El piso laminado Hessen permanece inalterable frente a la luz del sol, resiste las pisadas sin que queden huellas, soporta el peso de cualquier mueble sin que queden marcas. Resiste quemaduras de cigarrillos. Disponemos de calidades para todo tipo de tráfico, desde doméstico hasta comercial súper intenso.





Resistencia al desgaste

El piso Hessen no necesita mantenimiento salvo para limpieza superficial. La evaluación de la resistencia al desgaste se realiza mediante la prueba TABER o lija circular. En dicha prueba se determina el número de vueltas que la lija tiene que realizar sobre la muestra para que aparezca al menos un poro en las cuatro zonas en las que se divide. Este punto se denomina Punto Inicial (P.I.)

Resistencia a Arañazos

Por arañazo se entiende el daño causado por el desprendimiento de la superficie de melamina producido por el arrastre sobre el piso de un material más duro o bien debido a la presión por peso de otros materiales. Los arañazos no deben confundirse con las huellas.

Resistencia a impactos

Por resistencia a impactos entendemos

la capacidad del piso de resistir impactos o golpes duros sin que dejen una señal permanente.

El piso Hessen resiste el impacto por caída de objetos de peso inferior a 0.5kg desde una altura normal de 1.5 metro.

Como ejemplos de impactos más normales tendríamos:

- Objetos caídos del frigorífico

- Artículos corrientes del hogar
- Platos, vasos, Juguetes
- Pequeños tiestos

El piso Hessen aguanta también los impactos producidos por personas saltando o bailando.

El límite de resistencia se podría situar en caída de objetos de peso superior a 1kg con un área de contacto de 10 mm diámetro desde una altura de 1 metro.

Resistencia a las huellas por impresión

Por esto entendemos la capacidad del suelo a aguantar la acción de pesos concentrados durante un periodo largo o corto de tiempo. La resistencia del piso Hessen está garantizada para cargas inferiores a 250kg/cm cuadrados.

Resistencia a cigarrillos, ascuas y fuego

- Cigarrillos

Nuestro piso Hessen hace frente a agresiones producidas por:

- Apagar un cigarrillo/puro o dejarlo en el suelo y que se apague en el mismo
- Caída de brasas de cigarrillo/puro.

- Brasas

- Partículas ardientes de bengalas
- Chispas grandes o leña que cae de un fuego vivo

- Otros

El piso Hessen resiste el calor producido por una sartén llena de aceite a temperatura de 90° C colocada directamente sobre el suelo para enfriarse.

A decorative horizontal line consisting of three segments: a black segment on the left, a red segment in the middle, and a yellow segment on the right.

Resistencia a manchas y a sustancias químicas

Hace referencia a la capacidad de no permanecer manchado, sin brillo o picado después de retirar el producto vertido.

El piso Hessen ha superado el test de las 24 horas para los siguientes productos:



naturalizado, petróleo, gasolina, aceites, mantequilla, margarina, alcohol etílico, ácido cítrico, ácido acético, acetato etílico y amílico, acetona, tetraclorhídrico y triclorhídrico de carbono, fosfato trisódico, yodo, carbonato, café, té, vino tinto, mostaza, ketchup y vinagre, • lapiceros de cera, bolígrafos, rotuladores, alquitrán, crema de zapatos y orina.

Resistencia a la decoloración por efecto de la luz

Se refiere a la capacidad del piso para no verse afectado de ninguna forma por los rayos de luz.

- Lámparas de Xenon 5000-7000 K < 200,000 Lux, reducido para luz ultravioleta < 370 nm y luz infrarroja < 700 nm.
- Luz solar normal a través de una ventana
- Luz artificial normal
- Solarium doméstico



Caja de Piso Flotante
Denali
10 láminas / 2.41 m2



Caja de Piso Flotante
Sapelli
10 láminas / 2.41 m2



Caja de Piso Flotante
Sienna
10 láminas / 2.41 m2



Caja de Piso Flotante
Stone
10 láminas / 2.41 m2